

【仕様書】

	仕様
製品分類	F P Dスタンド
商品名	液晶テレビ用スタンド
モデル	L C Dモデル
型式	M E - 2 0 3 2
寸法	W 8 1 0 × H 1 6 0 0 × D 7 5 0 (mm)
重量	3 9 k g
スタンド本体素材	スチール
スタンド本体表面処理	ブラック(粉体静電塗装)
F P D取付マウントプレート	マルチベンダー対応
F P D対応サイズ	2 0 インチ～3 2 インチ
F P D搭載荷重	1 0 0 k g まで
チルト機能	ネジ固定式
チルト角度	0° / 7. 5° / 1 5° の3段階で固定可能
マウントプレート高さ調整	1 0 0 mmピッチ×4段階
ディスプレイ取付金具	M 4・M 5・M 6・M 8の各取付ネジに適用
取付金具縦ピッチ	7 5 mm～3 0 0 mmの無段階
取付金具横ピッチ	7 5 mm～4 0 0 mmの無段階
棚板	標準で1枚添付
サイズ	W 5 0 5 × D 3 7 5 × t 2 0 (mm)
素材(色)	スチール(ブラック)
高さ調整	1 0 0 mmピッチ×4段階
耐荷重	1 0 k g まで
グリップハンドル	移動時に取っ手として使用(スチール製)
取付位置	H 8 0 0 mmで固定
表面処理	レッド(粉体静電塗装)
ケーブルポケット	メインフレームの両側面にケーブル収納部あり
キャスター	1 0 0 Φ × 4 輪
ストッパー	後輪2個ストッパー付
ストッパー機能	車輪回転止め/車軸回転止め
転倒防止	低重心設計
オモリによる低重心化	安定性・剛性確保の為、スタンド底部に4 k gのオモリを溶接
設計構造による低重心化	スタンドの地上高5 5 ミリの設計とし、安定性を確保
R o H S 対応	対応済み
配送形態	ノックダウン(お客様組立)方式
梱包形態	段ボール梱包×2個口
セット内容	スタンドベース×1 メインフレーム×1 ハンドル(左右)×2 マウントプレート×1 ディスプレイ取付金具(左右)×2 棚板(スチール)×1 取付金具用 M 5 × 1 5 3 P × 2 六角穴付ボルト(M 8 × 7 0) × 4 六角穴付ネジ(M 8 × 2 0) × 8 スプリングワッシャ×1 0 平ワッシャ×1 0 六角レンチ(大)×1 六角レンチ(小)×1 プラスドライバー×1 取扱説明書×1 組立説明書×1 T V取付用ネジセット×1
オプション	
棚板(追加用)	M S - S T 0 2 (6, 0 0 0 円)
アンカー固定金具	M S - A L 2 1 (7, 0 0 0 円)
キャスターホルダー	M S - C H 0 2 (2, 5 0 0 円)
耐震ベルト4 0 c m	M S - B T 4 0 (8, 0 0 0 円)
耐震ベルト6 7 c m	M S - B T 6 7 (1 2, 0 0 0 円)
転倒防止ワイヤー	M S - W R 4 5 (2, 5 0 0 円)
標準価格	5 6, 0 0 0 円(税別)
発売開始時期	2 0 1 0 年6月